

GOOD

KDV VENTANA DE TEJADO CON APERTURA CENTRAL PIVOTANTE

OPCIÓN	700
CRISTAL	
Estructura	4-16-4H
Doble acristalamiento de 24 mm	✓
Baja emisividad	✓
Gas	Argón
Templado	✓
U_g (W/m ² K)	1.1
Transmisión total de energía solar	0.60
VENTANA	
U_w (W/m ² K)	1.5
Estanqueidad al agua	E1350
Permeabilidad del aire	Clase 4
Resistencia a la carga del viento	Clase C4
Aislamiento acústico	32 [-1,-5] dB
Rejilla de ventilación	✓
COLOR	
Madera natural	✓



NEXT 10
GUARANTEE



MAX PROTECT



MASTER WOOD

APLICACIONES

- Edificios públicos y privados
- Estancias sin habitar con calefacción
- Cubiertas con inclinación de entre 15-90°
- Se ajusta a todas las cubiertas si se utiliza el tapajuntas adecuado

CARACTERÍSTICAS

- Eje central
- Marco estrecho de madera
- Junta deslizante adicional
- Dos posiciones de ventilación pasiva con manecilla
- Rejilla de ventilación
- Fácil instalación
- 10 años de garantía

MATERIAL / MADERA Y ACABADO

- Madera de pino laminada secada en horno
- Madera procedente de bosques con certificado FSC
- Protección fungicida
- Doble capa de barniz acrílico

PERFILERÍA EXTERIOR

- Aluminio lacado color gris RAL 7043

MANECILLA

- Manecilla de zinc moldeada ergonómicamente y barnizada

BISAGRA

- Eje central pivotante



DATOS TÉCNICOS

MEDIDAS [cm]								
CÓDIGO	TAMAÑO NOMINAL	TAMAÑO EXTERNO DEL MARCO		TAMAÑO DEL CRISTAL		DIMENSIONES INTERIORES DEL CRISTAL		
		ANCHURA	ALTURA	ANCHURA	ALTURA	ANCHURA	ALTURA	SUPERFICIE LUMINOSA m ²
KDV C2A	55x78	55	77,8	39,8	64,9	37,3	59	0.220
KDV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KDV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KDV S6A	114x118	114	117,8	98,8	104,9	96,3	99	0.953

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE TAPA JUNTAS				TABLA DE COMPATIBILIDAD DE ACCESORIOS				
CÓDIGO	TAPA JUNTAS PARA CUBIERTAS DE PIZARRA	TAPA JUNTAS PARA CUBIERTAS DE TEJA	TAPA JUNTAS UNIVERSAL	CORTINA DE OSCURECIMIENTO	CORTINA TRANSLÚCIDA	CORTINA VENECIANA	TOLDILLO EXTERIOR	PERSIANA
KDV C2A	KSF C2A	KTF C2A	KUF C2A	DUR C2A	RHR CXA	PAR C2A	MIR CXA	SHR C2A
KDV C4A	KSF C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUR C4A	RHR CXA	PAR C4A	MIR CXA	SHR C4A
KDV M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A	MIR MXA	SHR M4A
KDV S6A	KSF S6A	KTF S6A	KUF S6A	DUR S6A	RHR SXA	PAR S6A	MIR SXA	SHR S6A

Por favor, compruebe también la tabla de compatibilidad del tapajuntas Combi.

CRISTAL 7
Cristal aislante de ahorro energético

4-16-4H

U_g: 1,1 W/m²K
U_w: 1,5 W/m²K

Vidrio flotado de 4 mm

Revestimiento de baja emisividad [refleja el calor]

Cavidad rellena de gas argón

Cristal de seguridad reforzado de 4 mm

TAMAÑOS DISPONIBLES [CM]

C2A	C4A	M4A	S6A
55x78	55x98	78x98	114x118



CE 13
EN 14351-1:2006
+A2:2016



www.dakea.com