

Especificación técnica

Persiana

SHR4200E



10 AÑOS DE GARANTÍA

Puede usarse

- En edificios públicos y privados
- En estancias sin habitar, con calefacción
- En cubiertas con una inclinación de entre 15-90°
- Se ajustan a todas las cubiertas si se utiliza el tapajuntas adecuado
- SHR es únicamente compatible con las ventanas de madera de los productores seleccionados

Características

- La solución más eficaz contra el calor solar
- Elimina por completo la luz
- Protege contra robos
- Le da una privacidad absoluta

Material

- Aluminio revestido
- Láminas de aluminio con doble aislante para un mayor aislamiento
- Pintadas de gris, RAL7043

Funcionamiento

- Funcionamiento eléctrico 24V con un motor tubular de 4 pasos. Incluye un mando a distancia por radio.
- SHR 4200E puede conectarse con el lo-homecontrol®
- La persiana sigue el movimiento de la hoja sin importar si el cristal está hacia arriba o hacia abajo
- Reducción del calor solar

www.dakea.com



Tamaños disponibles (cm)

C2A	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A	S6A
55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	114x118

CE 13
EN 13659

Roof windows for **smart professionals**